



Modèle	∅ A	∅ B	C 90°/60°
2-18	18	26	54
2-36	42	65	85 / 105
10-46	48	65	85 / 109
20-60	60	70	85 / 109
40-80	80	90	95 / 118
60-100	100	110	107
80-120	120	130	110

**!** Les lames en HSS sont affûtées avec des angles de coupe de : 0° - 14° - 20° et 25°, à préciser à la commande.



**Lames de rechange page 135**



Diamètre du chanfrein	Modèle	Attach.	Angle au sommet du chanfrein	
			60° Réf.	90° Réf.
2 à 17	2-18	Cyl. ∅ 10 CM1	02-020	02-010
			02-025	02-015
4 à 37	2-36	Cyl. ∅ 10/∅ 16 CM2	02-055	02-035
			02-050	02-030
9 à 45	10-46	Cyl. ∅ 10/∅ 16 CM2	02-110	02-095
			02-105	02-090
21 à 57	20-60	CM2	02-140	02-135
40 à 77	40-80	CM2	02-155	02-150
		CM3	02-156	02-151
60 à 97	60-100	CM3		02-166
80 à 117	80-120	CM3		02-181

### Lames

1 arête de coupe pour les petits modèles 2-18.  
Pour tous les autres modèles, 2 arêtes de coupe.

