ECRANS DE PROTECTION

KOPAL

ARROSAGE

Ecran de protection en polycarbonate, rapide à mettre en place et orientable tous azimuts, il peut tourner autour de sa base de 360°.

Flexibilité totale
3 dimensions d'écrans

Sécurité



La base magnétique ronde Ø 70 vous assure un bon maintien de l'écran sur des surfaces planes.

La base magnétique à lamelles s'adapte sur les formes irrégulières de votre machine, bâti, poupée fixe, trainard et se verrouille en position.



Ecrans de protection avec base magnétique ronde	
Taille écran	Réf.
156 x 200	60-525
190 x 250	60-526
215 x 300	60-527

Livré avec 355 mm de longueur de segment de diamètre 3/4".

- **Protection efficace et peu onéreuse**
- **Mise en place en quelques secondes**

Composants

Segment standard	Réf.
285 mm, (12 pièces)	61-501
1 mètre, (42 pièces)	61-500
7,5 m, (315 pièces) 1 bobine	69-540
15 m, (630 pièces) 1 bobine	69-541

Coude pour écran

Pochette de 2 — 60-531



Rotule de fixation pour base

Pochette de 2 — 60-533

Base magnétique avec fixation

1 Base Ø 70 mm — 60-532



Ecrans de protection avec base magnétique à lamelles	
Taille écran	Réf.
156 x 200	60-515
190 x 250	60-516
215 x 300	60-517

Livré avec 1 écran, 355 mm de segments, une base à lamelles.

Ecran polycarbonate seul	
Taille écran	Réf.
156 x 200	60-528
190 x 250	60-529
215 x 300	60-530

Autres applications :

Support pour écran de soudure
Ecran antireflet pour caméra
Supports de flash de plongée