KOPAL® TUYAUX D'ASPIRATION

Vous utilisez le tuyau LOC-LINE Ø 62 pour aspirer à la source les fumées, poussières, vapeurs et particules de différents matériaux.

Léger et très rigide, il se maintient sur une grande longueur sans fléchir.

Il est facile à positionner et peut s'adapter à un système d'aspiration déjà existant (tube PVC ou métallique).

Ø 62 mm
2-1/2"

Renseignements techniques
01 34 48 59 21



Utilisations :

- Soudure, brasure
- Rectification
- Brouillards, particules
- Vapeurs et effluves chimiques (sauf acides)
- Travail du bois et des plastiques
- Aspiration de petits copeaux et fumées.

Antistatique

Buses Noires
Segments Noirs

Loc-Line aspiration est le complément idéal d'une petite unité de filtration et de traitement des fumées.

Température d'utilisation
80° C maxi

Point de fusion : 165° C

TUYAUX D'ASPIRATION KOPAL®

	Standard Réf.	Antistatique Réf.
Segments rotules		
301 mm, (9 segments Ø 62)	81-201	81-301
584 mm, (18 segments Ø 62)	81-202	81-302
5,68 mètres, (180 segments Ø 62)	89-220	89-320



Buse ronde diamètre 119 mm

1 Buse Ø 119	81-203	81-303
10 Buses Ø 119	89-223	89-323



Buse longue 150 mm

1 Buse longue	81-205	81-305
10 Buses longues	89-225	89-325



Buse rectangulaire 157 x 93 mm

1 Buse rectangulaire	81-204	81-304
10 Buses rectangulaires	89-224	89-324



Régulateur - Obturateur

1 Régulateur	81-208	81-308
10 Régulateurs	89-228	89-328



Adaptateurs

Ø intér. 70 mm - Ø extér. 75 mm

1 Adaptateur Ø 75	81-207	81-307
10 Adaptateurs Ø 75	89-227	89-327



Ø intér. 58 mm - Ø extér. 63 mm

1 Adaptateur Ø 63	81-209
10 Adaptateurs Ø 63	89-229



Ø intér. 52,6 mm - Ø extér. 58 mm

1 Adaptateur Ø 58	81-210
10 Adaptateurs Ø 58	89-230



Adaptateur PVC

Ø intér. 82,5 mm - Ø extér. 88 mm

1 Adaptateur Ø 82,5	81-206
10 Adaptateurs Ø 82,5	89-226