	Réf.
Loc-Light	**LL-045**

Composition : Lampe en inox à LED
3 piles plates (type 357)
26 rotules (375 mm)
1 plot magnétique (Ø 31 mm)

	Réf.
Loc-Light avec *Fibre optique*	**LL-050**

Composition : Lampe en inox à LED
3 piles plates (type 357)
1 fibre optique L:240 mm
14 rotules (205 mm)
1 plot magnétique (Ø 31 mm)

Jeu de piles	**LL-030**

Composition : 3 piles plates (type 357)

Fibre optique	**LL-010**

Composition : 1 fibre optique L:240 mm
avec adaptateur Loc-Light

RIGIDE LÉGÈRE ETANCHE PRÉCISE
MAGNÉTIQUE PRATIQUE FLEXIBLE

TECHNIQUE :
LUMINOSITÉ LED 8000 MCD
DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
(LIGHT EMETTING DIODE)

Supports de flash Articulés

KOPAL®

Liberté » totale
Orientation » illimitée
Longueur » modulable

Coude de fixation (les 2) **60-531**
avec fixation par vis

Rotule de fixation (les 2) **60-533**
avec un trou Ø 6.35 pour fixation par vis

Segment (les 12) 285 mm **61-501**
Ø 31 (les 42) 1 mètre **61-500**
(les 315) 7.5 mètres **69-540**
(les 630) 15 mètres **69-541**

Manchon double (les 4) **61-514**

Support droit réf. **60-510**
longueur 350 mm
12 segments
2 rotules de fixation
1 manchon double

Support d'équerre réf. **60-511**
longueur 330 mm
1 coude de fixation
12 segments
1 rotule de fixation