

Guías (biselado)

Todos los modelos Azimut



Biseles	Ref.
0.3 y 0.6	AZ-512
0.5 y 1	AZ-510
1 y 2	AZ-520

Radios

1 y 1.5	AZ-545
2 and 3	AZ-550

Fresas carburo para todos los materiales


Todos los modelos Azimut

Biseles	Ref.
0.3 y 0.6 0.5 y 1	Ø 3 / 3 teeth  AZ-610
1 y 2	Ø 6 / 4 dientes  AZ-625


Radios

1 y 1.5	Ø 9 / 6 teeth  AZ-645
2 y 3	AZ-650

Fresa carburo, hélice a la izquierda, cola, Ø 6 mm longitud 60 mm



El apriete de la guía se efectúa manualmente utilizando el husillo Ø 5 mm entregado



Apriete la fresa en el cojinete con la llave hexagonal de 2 mm entregada

Componentes (biselado)

Deflector anti-virutas	Ref.
para Azimut ch. 0.3 a 2 mm	AZ-595
para Azimut Radio 1 a 3 mm	AZ-596

Componentes

Azimut Evolution, biselado, contorneado	Ref.
Cojinete doble Ø 25	AZ-202
Puño de aluminio de racor rápido	AZ-310
Anillo de sujeción moleteado	AZ-736
Entrenador de fresa	AZ-305

Componentes (Cabeza de contorneado)

	Ref.
Cabeza de contorneado con fresa y rodamiento	AZ-080
Fresa carburo Ø 15 - 90°	AZ-660
Rodamiento guía Ø 9	AZ-714

Azimut Plus

	Ref.
Cojinete doble Ø 25	AZ-200
Puño de aluminio Ø 25 mm	AZ-090

Azimut Standard

	Ref.
Cojinete doble Ø 25	AZ-100
Brida de protección térmica	AZ-105